

EKSPĻUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: M 0-45

Dolomīta šķembu maisījums 0-45 mm

Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām.

SIA „Regga Energo”

Reģ.nr. 40003866603

Vīlandes iela 1-4, Rīga, LV-1010

Ražotne: Karjers „Dutkas”, Vāverkrogs, Ropažu novads.

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: 2+

Saskaņotais standarts: EN 13242:2002+A1:2007

Paziņotā iestāde: A/s InspectaLatvia (NB 1325)

Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts Nr.1325-CPR-3034

Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

| Būvniecības raksturojumi | Ekspluatācijas īpašības |
|--|-------------------------|
| Granulometriskā sastāva kategorija | GA85 |
| Smalknes saturs | f ₁₂ |
| Formas indekss | Sl ₄₀ |
| Drupinājuma izturība(Losandželosa koeficients) | LA ₄₀ |
| Ilgizturība | MS ₃₅ |

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar

Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā

Juris Jaunzemis (Izpilddirektors)

(vārds, uzvārds, amats)

Ropaži, 2024. gads

(izdošanas vieta un datums)

(paraksts)

CE

1325

SIA „Regga Energo”

Reģ.nr. 40003866603

Vīlandes iela 1-4, Rīga, LV-1010

14

EN 13242+A1:2007

Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām

| | | |
|---------------------------|------------------|-------|
| Daiļu izmērs, mm | 0/45 | (d/D) |
| Granulometriskais sastāvs | GA85 | |
| Smalknes saturs | f ₁₂ | |
| Formas indekss | Sl ₄₀ | |
| Drupinājuma izturība | LA ₄₀ | |
| Ilgizturība | MS ₃₅ | |